



GAMME & FINITION

FAMILLE

Bois

EFFET DE SURFACE

Mat

SOUS-FAMILLE

Moyen

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	20 m
Épaisseur	450 µm
Poids de l'article	540 g/m²
Composition	PVC
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	10 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Sens du motif	Longueur

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Élevé
Résistance aux taches	Non Testé
Résistance thermique	Non Testé
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Testé
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Lavabilité	Non Testé

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s2,d0COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
Non TestéSUBSTANCES RESTREINTES
Non TestéIMO/MED MODULE B - E
Non TestéRAIL (EN45545-2, R1)
Non TestéEPD DISPONIBLE
Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN**COMPATIBILITÉ D'APPLICATION**

Extensible	Oui
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui, avec précaution
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installationItem	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA
Longueur de répétition du motif (cm)	107 cm
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	28 cm

INSTRUCTIONS DE POSE

- Prédécoupez le film dans les zones où la découpe ou la finition après application peut être difficile, notamment autour des crédences, des bords et des angles.
- En raison de l'épaisseur et de la densité accrues du matériau, testez les techniques de découpe, de finition et de thermoformage avant l'installation.
- Pour les angles à 90°, lorsque cela est applicable, le thermoformage est recommandé, car les chevauchements peuvent rester visibles en raison de l'épaisseur du matériau.
- En cas d'utilisation de la technique de découpe avec chevauchement, le SOTT Corner Sealer (400-CS01) peut être utilisé pour masquer les bords blancs visibles.
- Les finitions Glossy High Resistance ne sont pas thermoformables.
- Malgré leur épaisseur accrue, les films High Resistance non brillants se comportent comme les films Cover Styl standard lors de l'installation, y compris pendant le thermoformage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyeurs à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

