



## GAMME &amp; FINITION

## FAMILLE

Acier

## FINITIONS

Prestige

## SOUS-FAMILLE

Brossé

## EFFET DE SURFACE

Métallisé

ÉCHANTILLONS  
DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS  
PREMIUM

## CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                               | 122 cm                                                                      |
| Longueur                              | 50 m                                                                        |
| Épaisseur                             | 230 µm                                                                      |
| Poids de l'article                    | 270 - 290 g/m²                                                              |
| Composition                           | PVC                                                                         |
| Type d'adhésif                        | Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air |
| Garantie                              | 10 ans                                                                      |
| Température de stockage               | 5°C-30°C                                                                    |
| Stockage dans conditions recommandées | 3 ans                                                                       |
| Sens du motif                         | Largeur                                                                     |

## PERFORMANCES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Résistance aux rayures             | Élevé     |
| Résistance aux taches              | Conforme  |
| Résistance thermique               | Conforme  |
| Résistance à l'eau et à l'humidité | Conforme  |
| Résistance à la lumière            | Non Testé |
| Adhérence                          | Conforme  |
| Propriétés antibactériennes        | Conforme  |
| Lavabilité                         | Conforme  |

## CERTIFICATIONS

|                                    |                                  |                                          |                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme      | REACH / ROHS<br>Conforme         | CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+<br>Conforme |
| SUBSTANCES RESTREINTES<br>Conforme | IMO/MED MODULE B - E<br>Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Non Testé        | EPD DISPONIBLE<br>Non disponible                        |

## APPLICATION, POSE &amp; ENTRETIEN

## COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Extensible                                    | Ne convient pas      |
| Adapté pour                                   | Intérieur            |
| Zones en contact direct avec l'eau            | Oui                  |
| Continuité du motif entre les panneaux        | Oui                  |
| Surfaces imparfaites                          | Oui, avec précaution |
| Surfaces fortement sollicitées par le contact | Oui, avec précaution |

## POSE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Type d'installation                  | Intérieur |
| Méthode d'installation               | Sec       |
| Température d'installation           | 12°C-38°C |
| Méthode d'installation (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## INSTRUCTIONS DE POSE

- Appliquez uniquement sur un support parfaitement propre et correctement préparé, dans un environnement d'installation propre.
- Lors de l'habillage des bords ou arêtes, chauffez le film et maintenez une température constante pendant le pliage afin d'améliorer sa flexibilité et de réduire le risque de canaux d'air le long des bords.
- Pour AU01 et AU02, utilisez une raclette souple en feutre afin de réduire le risque de rayures.
- Si le film doit être soulevé pendant l'installation pour retirer de la poussière ou des plis, manipulez-le avec précaution, car une manipulation excessive peut laisser des marques irréversibles.
- Film Mirror : en raison de sa construction spécifique, appliquez-le uniquement sur des surfaces planes et ne pliez pas, ne repliez pas et n'enveloppez pas le matériau autour des bords ou des angles.
- Lors de la découpe d'un chevauchement directement sur le film, protégez au préalable la zone avec du ruban de masquage afin de réduire le risque de délamination de la surface.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

# SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

