



GAMME & FINITION

FAMILLE

Dépoli

SOUS-FAMILLE PVC

**ÉCHANTILLONS
DISPONIBLES**

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	152 cm
Longueur (m)	30.5 m
Épaisseur (µm)	100 µm
Composition	PVC
Composition du film protecteur antiadhésif	Papier enduit de PE sur les deux faces
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.