Cover Styl

# NF13

Deep Green





## GAMME & FINITION

FAMILLE
**Couleur**

SOUS-FAMILLE
**Soie**

FINITIONS
**Premium**

EFFET DE SURFACE
**Soie**

## ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS PREMIUM

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur | **122 cm** |
| Longueur | **50 m** |
| Épaisseur | **220 µm** |
| Poids de l'article | **270 - 300 g/m²** |
| Composition | **PVC** |
| Type d'adhésif | **Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air** |
| Garantie | **10 ans** |
| Température de stockage | **5°C-30°C** |
| Stockage dans conditions recommandées | **3 ans** |
| Sens du motif | **Non visible** |
| Couleur RAL | **6028** |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Résistance aux rayures | **Élevé** |
| Résistance aux taches | **Conforme** |
| Résistance thermique | **Conforme** |
| Résistance à l'eau et à l'humidité | **Conforme** |
| Résistance à la lumière | **Non Testé** |
| Adhérence | **Conforme** |
| Propriétés antibactériennes | **Conforme** |
| Stabilité dimensionnelle | **0.25 mm** |
| Lavabilité | **Conforme** |

## CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
**C-s2,d0**

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
**Conforme**

SUBSTANCES RESTREINTES
**Conforme**

IMO/MED MODULE B - E
**Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Non Testé**

EPD DISPONIBLE
**Disponible**

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NF13

Deep Green

## APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

### COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

| | |
|---|---|
| Extensible | **Ne convient pas** |
| Adapté pour | **Intérieur** |
| Zones en contact direct avec l'eau | **Oui** |
| Continuité du motif entre les panneaux | **Oui** |
| Surfaces imparfaites | **Oui, avec précaution** |
| Surfaces fortement sollicitées par le contact | **Oui, avec précaution** |

### POSE

| | |
|---|---|
| Type d'installation | **Intérieur** |
| Méthode d'installation | **Sec** |
| Température d'installationItem | **12°C-38°C** |
| Méthode d'installation (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Silk possède un traitement de surface spécial anti-traces de doigts.
- En raison de sa construction spécifique, l'étirement du film peut provoquer des fissures du revêtement de surface.
- En raison de sa construction de surface spécifique, le matériau est plus rigide et peut être plus sensible aux coupes nettes et aux basses températures.
- Avant l'installation, laissez le film atteindre la température ambiante et manipulez le rouleau avec précaution.
- Lorsqu'une coupe nette risque d'amorcer une déchirure, utilisez une coupe arrondie afin de réduire la concentration des contraintes.
- Dans les zones de chevauchement, l'utilisation de Primer PRO est obligatoire. N'utilisez pas Primer+ ni de primaires à base de solvants, car ils peuvent compromettre définitivement l'adhérence dans les zones de chevauchement.
- L'utilisation du primaire spécifié est une condition obligatoire de validité de la garantie.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.
Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.
Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.




Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation