



GAMME & FINITION

FAMILLE

Bois

EFFET DE SURFACE

Mat

SOUS-FAMILLE

Moyen

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Épaisseur	220 µm
Poids de l'article	195 g/m²
Composition	PP
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	5 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	2 ans
Sens du motif	Longueur

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Élevé
Résistance aux taches	Non Testé
Résistance thermique	Non Testé
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Testé
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Lavabilité	Non Testé

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
B-s1,d0COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
ConformeSUBSTANCES RESTREINTES
Non TestéIMO/MED MODULE B - E
Non TestéRAIL (EN45545-2, R1)
Non TestéEPD DISPONIBLE
Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Ne convient pas
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui, avec précaution
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui, avec précaution

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA
Longueur de répétition du motif (cm)	112 cm
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	273 cm

INSTRUCTIONS DE POSE

- Le film PVC Free est doté d'un adhésif à forte adhérence. Aucun primaire n'est normalement nécessaire sur les surfaces dures et correctement préparées. Primer PRO peut être nécessaire dans les zones de chevauchement afin d'assurer une bonne adhérence.
- Le film est plus fin que les films PVC standard, ce qui rend la préparation minutieuse du support particulièrement importante. Les imperfections de surface ou les variations de couleur peuvent rester visibles après l'installation.
- En raison de la structure de l'adhésif, des résidus peuvent rester sur le support lors du retrait. Pour les applications temporaires, envisagez d'appliquer le produit sur un film amovible ou économique afin de réduire le risque de résidus d'adhésif sur le support.
- Lors de l'habillage des bords ou arêtes, chauffez le film et maintenez une température constante pendant le pliage afin d'améliorer sa flexibilité et de réduire le risque de canaux d'air le long des bords.
- N'étirez pas excessivement le film et ne l'exposez pas à une chaleur excessive pendant ou après l'installation, car cela peut provoquer des fissures.
- Important : testez toujours le matériau et l'adhérence sur le support prévu avant l'installation et suivez les Cover Styl' Installation Guidelines standard pour les procédures de préparation de surface et d'application.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage. Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyeurs à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE
PROJET EN QUELQUES
SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez
votre surface. Visualisez le résultat avant
de vous engager.

