Cover Styl

# VOGUE GREY 12

GLASS






## GAMME & FINITION

FAMILLE **Lignes**

SOUS-FAMILLE **Cannelé**

## ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur (cm) | **152 cm** |
| Longueur (m) | **30.5 m** |
| Épaisseur (µm) | **95 µm** |
| Composition | **PET** |
| Composition du film protecteur antiadhésif | **PET** |
| Stockage dans conditions recommandées | **3 ans** |
| Température de stockage | **5°C-30°C** |
| Transmission lumière visible | **60%** |
| Garantie | **5 ans** |

## CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Conforme**

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# VOGUE GREY 12

GLASS

## APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

### COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

| | |
|---|---|
| Exposition aux rayons UV | **Prudence** |

### POSE

| | |
|---|---|
| Type d'installation | **Intérieur** |
| Méthode d'installation | **Humide** |
| Température d'installationItem | **12°C-38°C** |

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant l'installation, nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage afin d'éliminer toute poussière, graisse et résidu.
- L'installation de ce film décoratif doit toujours suivre la méthode AB|AB, différente de celle utilisée pour l'installation standard des films pour vitrages.
- Prédécoupez le film aux dimensions requises, puis mouillez le verre et la face adhésive du film avec une solution d'application préparée à partir de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluée à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionnez soigneusement le film et éliminez le liquide d'application et l'air à l'aide d'une raclette adaptée (150-060 / 150-062), en travaillant du centre vers les bords.
- L'installation, et en particulier le mouvement de la raclette, doit toujours suivre le même sens que les lignes du motif. Une application réalisée dans le sens opposé pourrait emprisonner de l'eau, ce qui rendrait son élimination difficile.
- Découpez proprement l'excédent de film et laissez-le sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou un léger voile peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement au fur et à mesure du durcissement de l'adhésif.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage courant, utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau. Nettoyez le film avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge.

Ne nettoyez pas le film pendant le premier mois suivant l'installation et n'appliquez pas d'autocollants, d'étiquettes, de ruban adhésif ou autres adhésifs sur le film.

Évitez les produits abrasifs, les tampons à récurer et les objets tranchants qui pourraient endommager la surface.

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation