Cover Styl

# W101

Small Grain





## GAMME & FINITION

FAMILLE
**Organique**

SOUS-FAMILLE
**Liège**

FINITIONS
**Prestige**

EFFET DE SURFACE
**Mat**

## ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS PREMIUM

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur | **122 cm** |
| Longueur | **20 m** |
| Épaisseur | **550 µm** |
| Poids de l'article | **400 - 450 g/m²** |
| Composition | **PVC** |
| Type d'adhésif | **Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air** |
| Garantie | **5 ans** |
| Température de stockage | **5°C-30°C** |
| Stockage dans conditions recommandées | **3 ans** |
| Sens du motif | **Non visible** |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Résistance aux rayures | **Moyen** |
| Résistance aux taches | **Conforme** |
| Résistance thermique | **Conforme** |
| Résistance à l'eau et à l'humidité | **Non Conforme** |
| Résistance à la lumière | **Non Testé** |
| Adhérence | **Conforme** |
| Propriétés antibactériennes | **Non Testé** |
| Lavabilité | **Non Testé** |

## CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
**D-s2,d0**

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
**Conforme**

SUBSTANCES RESTREINTES
**Non Testé**

IMO/MED MODULE B - E
**Non Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Non Testé**

EPD DISPONIBLE
**Non disponible**

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

**W101**

**Small Grain**

## APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

### COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

| | |
|---|---|
| Thermoformable | **Ne convient pas** |
| Adapté pour | **Intérieur** |
| Zones en contact direct avec l'eau | **Ne convient pas** |
| Continuité du motif entre les panneaux | **Oui, avec précaution** |
| Surfaces imparfaites | **Oui, avec précaution** |
| Surfaces fortement sollicitées par le contact | **Oui, avec précaution** |

### POSE

| | |
|---|---|
| Type d'installation | **Intérieur** |
| Méthode d'installation | **Sec** |
| Température d'installationItem | **12°C-38°C** |
| Méthode d'installation (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Les petits espaces ou irrégularités de la surface en liège naturel sont des caractéristiques inhérentes au produit et ne sont pas considérés comme des défauts.
- Appliquez uniquement sur des surfaces planes. N'étirez pas et ne thermoformez pas le matériau.
- Évitez d'enrouler le matériau trop serré, car une pression excessive peut endommager ou fissurer la couche de liège.
- Le prédécoupage est recommandé en raison de la rigidité et de l'épaisseur du matériau.
- Dans les zones de chevauchement, appliquez un primaire et envisagez de sceller les joints ou bords exposés.
- Appliquez à l'aide d'un rouleau dur ou souple. Évitez les outils susceptibles de rayer ou d'abraser la surface en liège.
- En cas de tache, tamponnez immédiatement la surface. En raison de sa composition naturelle en liège, la surface ne peut pas être nettoyée de la même manière que les films standard.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour les références Cork Prestige ou RAFFIA, un nettoyage et un entretien minimes sont nécessaires grâce à leur résistance naturelle à la poussière et à la saleté. Utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer.

En cas de taches humides ou mouillées, utilisez un chiffon absorbant pour éliminer l'humidité, puis séchez rapidement et soigneusement la zone concernée.




Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation