



GAMME & FINITION

FAMILLE

Organique

FINITIONS

Prestige

SOUS-FAMILLE

Liège

EFFET DE SURFACE

Mat

ÉCHANTILLONS
DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	20 m
Épaisseur	550 µm
Poids de l'article	400 - 450 g/m²
Composition	PVC
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	5 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Sens du motif	Non visible

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Moyen
Résistance aux taches	Conforme
Résistance thermique	Conforme
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Conforme
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Lavabilité	Non Testé

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s2,d0COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
ConformeSUBSTANCES RESTREINTES
Non TestéIMO/MED MODULE B - E
Non ConformeRAIL (EN45545-2, R1)
Non TestéEPD DISPONIBLE
Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Ne convient pas
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Ne convient pas
Continuité du motif entre les panneaux	Oui, avec précaution
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui, avec précaution

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCTIONS DE POSE

- Les petits espaces ou irrégularités de la surface en liège naturel sont des caractéristiques inhérentes au produit et ne sont pas considérés comme des défauts.
- Appliquez uniquement sur des surfaces planes. N'étirez pas et ne thermoformez pas le matériau.
- Évitez d'enrouler le matériau trop serré, car une pression excessive peut endommager ou fissurer la couche de liège.
- Le prédécoupage est recommandé en raison de la rigidité et de l'épaisseur du matériau.
- Dans les zones de chevauchement, appliquez un primaire et envisagez de sceller les joints ou bords exposés.
- Appliquez à l'aide d'un rouleau dur ou souple. Évitez les outils susceptibles de rayer ou d'abraser la surface en liège.
- En cas de tache, tamponnez immédiatement la surface. En raison de sa composition naturelle en liège, la surface ne peut pas être nettoyée de la même manière que les films standard.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour les références Cork Prestige ou RAFFIA, un nettoyage et un entretien minimes sont nécessaires grâce à leur résistance naturelle à la poussière et à la saleté. Utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer.

En cas de taches humides ou mouillées, utilisez un chiffon absorbant pour éliminer l'humidité, puis séchez rapidement et soigneusement la zone concernée.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

