



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Legno

FINITURE

Standard

SOTTO-FAMIGLIA

Scuro

EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	50 m
Spessore	250 µm
Peso dell'articolo	250 - 360 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Lunghezza

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Superato
Solidità alla luce	Superato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Superato
Stabilità dimensionale	0.25 mm
Lavabilità	Superato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
C-s2,d0COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
ConformeSOSTANZE LIMITATE
ConformeIMO/MED MODULO B - E
ConformeRAIL (EN45545-2, R1)
ConformeEPD DISPONIBILE
Disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Si
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione	tem 12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA
Sovrapposizione per allineare gli strati (cm)	21 cm

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Installare la pellicola Cover Styl® in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere, con temperature ambientali e del supporto comprese tra 12 °C e 38 °C. Il supporto deve essere liscio, stabile, pulito, asciutto e privo di polvere, grasso, silicone, cera e altri contaminanti.
- Riparare i difetti della superficie ed eseguire sempre un test di adesione, in particolare su supporti sconosciuti o trattati. Le superfici porose o assorbenti possono richiedere una preparazione specifica e l'applicazione di un primer sull'intera superficie.
- Applicare la pellicola a secco utilizzando una spatola adatta con feltro, procedendo gradualmente per eliminare l'aria e garantire un'adesione uniforme.
- Utilizzare il calore per adattare la pellicola a curve e forme complesse, evitando però uno stiramento eccessivo o il surriscaldamento.
- Prima di installare più fogli, verificare la direzione della pellicola, la ripetizione del motivo e il metodo corretto di giunzione o sovrapposizione.
- Utilizzare lame affilate senza danneggiare il supporto. Dopo l'installazione, controllare i bordi, le giunzioni e la finitura complessiva. Consultare la versione più recente del Cover Styl Technical Manual per la preparazione del supporto, la scelta del primer e le tecniche di installazione.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

