




GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Decorativo

SOTTO-FAMIGLIA
Eleganza naturale

**CAMPIONI
DISPONIBILI**

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	152.459 cm
Lunghezza (m)	30.5 m
Spessore (µm)	185 µm
Composizione	PET
Composizione del liner distaccante	PET
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Garanzia	5 anni

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV

Precauzione

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione

Interno

Metodo di installazione

Bagnato

Temperatura di installazione/tem

12°C-38°C

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Pretagliare la pellicola alle dimensioni richieste, quindi bagnare il vetro e il lato adesivo della pellicola con una soluzione di applicazione preparata utilizzando Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluita in ragione di 6 ml/l d'acqua.
- Posizionare con cura la pellicola e rimuovere il liquido di applicazione e l'aria con una spatola idonea, procedendo dal centro verso i bordi.
- Rifilare con cura la pellicola in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente. Durante l'asciugatura possono rimanere piccole bolle d'acqua o un leggero alone, che scompariranno gradualmente con l'indurimento dell'adesivo.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Grazie alla loro naturale resistenza alla polvere e allo sporco, sono necessarie solo una pulizia e una manutenzione minime. Per la pulizia utilizzare una spazzola a setole morbide.

In caso di macchie bagnate o umide, utilizzare un panno assorbente per rimuovere l'umidità e asciugare immediatamente e accuratamente la zona interessata.