Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Privacy dei dati

SOTTO-FAMIGLIA
Privacy schermi

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	**122 cm**
Lunghezza (m)	**30.5 m**
Spessore (µm)	**132 µm**
Composizione	**PET + PVA**
Composizione del liner distaccante	**PET**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**1 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Trasmissione luce visibile	**44%**
Garanzia	**5 anni**

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV	**Precauzione**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Bagnato**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Applicare la pellicola con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua, quindi rimuovere la soluzione di applicazione e l'aria con una spatola adatta.
- Data Jammer richiede un'installazione speciale. L'orientamento della pellicola può variare in base alla tecnologia del display, pertanto è essenziale eseguire una prova preliminare sul vetro previsto e sulla configurazione dello schermo.
- Consultare le istruzioni di installazione dedicate prima di procedere.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per l'installazione e la pulizia utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua.
Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette o altri materiali adesivi sulla pellicola. Pulire delicatamente la superficie con un panno morbido non abrasivo o una spugna

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation