



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Privacy dei dati

SOTTO-FAMIGLIA

Privacy schermi

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	122 cm
Lunghezza (m)	30.5 m
Spessore (µm)	132 µm
Composizione	PET + PVA
Composizione del liner distaccante	PET
Stoccaggio in condizioni consigliate	1 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Garanzia	5 anni

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV

Precauzione

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione

Interno

Metodo di installazione

Bagnato

Temperatura di installazione/tem

12°C-38°C

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Applicare la pellicola con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua, quindi rimuovere la soluzione di applicazione e l'aria con una spatola adatta.
- Data Jammer richiede un'installazione speciale. L'orientamento della pellicola può variare in base alla tecnologia del display, pertanto è essenziale eseguire una prova preliminare sul vetro previsto e sulla configurazione dello schermo.
- Consultare le istruzioni di installazione dedicate prima di procedere.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per l'installazione e la pulizia utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua.

Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette o altri materiali adesivi sulla pellicola. Pulire delicatamente la superficie con un panno morbido non abrasivo o una spugna