Cover Styl

MAT FROZEN PVC

GLASS



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Satinato

SOTTO-FAMIGLIA
PVC

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	**152 cm**
Lunghezza (m)	**30.5 m**
Spessore (µm)	**180 µm**
Composizione	**PVC**
Composizione del liner distaccante	**Carta con rivestimento in PE su entrambi i lati**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**3 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Trasmissione luce visibile	**75%**
Garanzia	**5 anni**

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

MAT FROZEN PVC

GLASS

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV	**Precauzione**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Bagnato**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Tagliare la pellicola alle dimensioni richieste, quindi bagnare il vetro e il lato adesivo della pellicola con una soluzione di applicazione preparata utilizzando Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua.
- Posizionare con cura la pellicola e rimuovere il liquido di applicazione e l'aria con una spatola adatta, lavorando dal centro verso i bordi.
- Rifilare con cura la pellicola in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente. Durante l'asciugatura possono rimanere piccole bolle d'acqua o una leggera velatura, che scompariranno gradualmente mentre l'adesivo polimerizza.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua. Pulire la pellicola con un panno morbido non abrasivo o una spugna.
Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette, nastro o altri adesivi sulla pellicola.
Evitare prodotti abrasivi, spugne abrasive e oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation