




GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Colore

FINITURE

Premium

SOTTO-FAMIGLIA

Seta

EFFETTO SUPERFICIALE

Seta

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	50 m
Spessore	220 µm
Peso dell'articolo	270 - 300 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Non visibile
Colore RAL	5008

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Alto
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Superato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Superato
Stabilità dimensionale	0.25 mm
Lavabilità	Superato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
C-s2,d0

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
Conforme

SOSTANZE LIMITATE
Conforme

IMO/MED MODULO B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testato

EPD DISPONIBILE
Disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione/tem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Silk presenta uno speciale trattamento superficiale anti-impronta.
- A causa della sua struttura specifica, lo stiramento del film può provocare la rottura del rivestimento superficiale.
- A causa della particolare struttura della superficie, il materiale è più rigido e può essere più sensibile ai tagli netti e alle basse temperature.
- Prima dell'installazione, lasciare che il film raggiunga la temperatura ambiente e maneggiare il rotolo con cura.
- Quando un taglio netto potrebbe innescare uno strappo, utilizzare un taglio arrotondato per ridurre la concentrazione delle tensioni.
- Nelle aree di sovrapposizione, l'uso di Primer PRO è obbligatorio. Non utilizzare Primer+ né primer a base di solvente, poiché potrebbero compromettere permanentemente l'adesione nelle aree di sovrapposizione.
- L'uso del primer specificato è una condizione obbligatoria per la validità della garanzia.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

