



## GAMMA &amp; FINITURA

## FAMIGLIA

Colore

## FINITURE

Prestige

## SOTTO-FAMIGLIA

Seta

## EFFETTO SUPERFICIALE

Seta

## CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

## CARATTERISTICHE

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Larghezza                            | 122 cm                                            |
| Lunghezza                            | 50 m                                              |
| Spessore                             | 220 µm                                            |
| Peso dell'articolo                   | 260 g/m²                                          |
| Composizione                         | PVC                                               |
| Tipo di adesivo                      | PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria |
| Garanzia                             | 10 anni                                           |
| Temperatura di stoccaggio            | 5°C-30°C                                          |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | 3 anni                                            |
| Direzione del motivo                 | Non visibile                                      |
| Colore RAL                           | 9002                                              |

## PRESTAZIONI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Resistenza ai graffi               | Alto        |
| Resistenza alle macchie            | Superato    |
| Resistenza termica                 | Superato    |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | Superato    |
| Solidità alla luce                 | Non Testato |
| Adesione                           | Superato    |
| Proprietà antibatteriche           | Superato    |
| Stabilità dimensionale             | 0.25 mm     |
| Lavabilità                         | Superato    |

## CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)  
ConformeREACH / ROHS  
ConformeCLASSE DI REAZIONE AL FUOCO  
(EN13501-1)  
C-s2,d0COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
(EN16516) - A+  
ConformeSOSTANZE LIMITATE  
ConformeIMO/MED MODULO B - E  
ConformeRAIL (EN45545-2, R1)  
Non TestatoEPD DISPONIBILE  
Disponibile

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE &amp; MANUTENZIONE

## COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Estensibile                                  | Non adatto      |
| Adatto per                                   | Interno         |
| Aree a contatto diretto con l'acqua          | Si              |
| Continuità del motivo tra i pannelli         | Si              |
| Superfici imperfette                         | Si, con cautela |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | Si, con cautela |

## INSTALLAZIONE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tipo di installazione                 | Interno   |
| Metodo di installazione               | Asciutto  |
| Temperatura di installazione/tem      | 12°C-38°C |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Silk presenta uno speciale trattamento superficiale anti-impronta.
- A causa della sua struttura specifica, lo stiramento del film può provocare la rottura del rivestimento superficiale.
- A causa della particolare struttura della superficie, il materiale è più rigido e può essere più sensibile ai tagli netti e alle basse temperature.
- Prima dell'installazione, lasciare che il film raggiunga la temperatura ambiente e maneggiare il rotolo con cura.
- Quando un taglio netto potrebbe innescare uno strappo, utilizzare un taglio arrotondato per ridurre la concentrazione delle tensioni.
- Nelle aree di sovrapposizione, l'uso di Primer PRO è obbligatorio. Non utilizzare Primer+ né primer a base di solvente, poiché potrebbero compromettere permanentemente l'adesione nelle aree di sovrapposizione.
- L'uso del primer specificato è una condizione obbligatoria per la validità della garanzia.

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

# SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua  
superficie. Visualizza il risultato prima di  
decidere.

