Cover Styl

NL1

Mirror Silver





GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Acciaio

SOTTO-FAMIGLIA
Luminoso

FINITURE
Prestige

EFFETTO SUPERFICIALE
Metallizzato

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	**122 cm**
Lunghezza	**30 m**
Spessore	**230 µm**
Peso dell'articolo	**305 g/m²**
Composizione	**PET**
Tipo di adesivo	**PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria**
Garanzia	**5 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**1 anni**
Direzione del motivo	**Non visibile**

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	**Medio**
Resistenza alle macchie	**Non Testato**
Resistenza termica	**Non Testato**
Resistenza all'acqua e all'umidità	**Non Testato**
Solidità alla luce	**Non Testato**
Adesione	**Non Testato**
Proprietà antibatteriche	**Non Testato**
Lavabilità	**Non Testato**

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
C-s1,d0

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+
Non Testato

SOSTANZE LIMITATE
Non Testato

IMO/MED MODULO B - E
Non Testato

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testato

EPD DISPONIBILE
Non disponibile

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL1

Mirror Silver

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Termoformabile	**Non adatto**
Adatto per	**Interno**
Aree a contatto diretto con l'acqua	**Sì**
Continuità del motivo tra i pannelli	**Sì**
Superfici imperfette	**Non adatto**
Superfici soggette a forte usura da contatto	**Sì, con cautela**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Asciutto**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Applicare solo su un supporto perfettamente pulito e adeguatamente preparato, in un ambiente di installazione pulito.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Per AU01 e AU02, utilizzare una spatola morbida in feltro per ridurre al minimo il rischio di graffi.
- Se durante l'installazione è necessario sollevare il film per rimuovere polvere o pieghe, maneggiarlo con cura, poiché una manipolazione eccessiva può lasciare segni irreversibili.
- Film Mirror: a causa della sua struttura specifica, applicare solo su superfici piane e non piegare, ripiegare o avvolgere il materiale su bordi o angoli.
- Quando si rifila una sovrapposizione direttamente sul film, proteggere prima l'area con nastro adesivo per ridurre il rischio di delaminazione della superficie.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per AU01 / AU02 e Mirror, utilizzare sempre un panno in microfibra pulito, morbido e a grana fine per ridurre al minimo il rischio di graffiare la superficie. Pulire con Surface Cleaner o con un prodotto detergente idoneo a base di alcol e non lasciare asciugare liquidi o prodotti detergenti sul film, poiché potrebbero lasciare macchie o segni visibili. Strofinare delicatamente e asciugare immediatamente la superficie con un panno in microfibra pulito.



Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation