




GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Tessuto
FINITURE
Premium

SOTTO-FAMIGLIA
Rafia
EFFETTO SUPERFICIALE
Opaco

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	20 m
Spessore	640 µm
Peso dell'articolo	340 g/m²
Composizione	14
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	5 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	1 anni
Direzione del motivo	Non visibile

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Non Testato
Resistenza termica	Non Testato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Testato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Non Testato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ Non Testato
SOSTANZE LIMITATE Non Testato	IMO/MED MODULO B - E Non Testato	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testato	EPD DISPONIBILE Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Non adatto
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Non adatto

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Tagliare con cura per ridurre al minimo lo sfilacciamento della superficie tessile.
- Nelle aree di sovrapposizione, riscaldare delicatamente il film per favorire l'adesione.
- Nelle aree ad alto traffico, le sovrapposizioni possono sollevarsi a causa delle sollecitazioni meccaniche.
- Su bordi e superfici rialzate, assicurare un'adesione completa senza aria intrappolata e avvolgere il materiale per almeno 10 mm attorno al bordo, preferibilmente di più quando possibile.
- Durante la conservazione del prodotto in rotolo può verificarsi un lieve restringimento del liner; ciò non influisce sulla stabilità dimensionale del materiale una volta installato.
- Dopo l'uso, fissare saldamente il rotolo in almeno tre punti per impedire la formazione di canali d'aria tra film e liner.
- Per NG07 e NG09, a causa della loro struttura specifica, possono verificarsi leggere variazioni di colore tra fogli adiacenti, anche se provengono dallo stesso rotolo.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per i riferimenti Cork Prestige o RAFFIA, sono necessarie operazioni minime di pulizia e manutenzione grazie alla loro naturale resistenza alla polvere e allo sporco. Utilizzare una spazzola con setole morbide per la pulizia.

In caso di macchie umide o bagnate, utilizzare un panno assorbente per rimuovere l'umidità e asciugare tempestivamente e accuratamente la zona interessata.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua superficie. Visualizza il risultato prima di decidere.

