Cover Styl

# PF-B3

**PVC Free - Natural Maple**

DISPONIBILE ANCHE IN **ORIGINAL**





## GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
**Legno**

SOTTO-FAMIGLIA
**Chiaro**

EFFETTO SUPERFICIALE
**Opaco**

## CAMPIONI DISPONIBILI

**CAMPIONI A5**

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Larghezza | **122 cm** |
| Lunghezza | **50 m** |
| Spessore | **220 µm** |
| Peso dell'articolo | **195 g/m²** |
| Composizione | **PP** |
| Tipo di adesivo | **PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria** |
| Garanzia | **5 anni** |
| Temperatura di stoccaggio | **5°C-30°C** |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | **2 anni** |
| Direzione del motivo | **Lunghezza** |

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Resistenza ai graffi | **Alto** |
| Resistenza alle macchie | **Non Testato** |
| Resistenza termica | **Non Testato** |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | **Non Testato** |
| Solidità alla luce | **Non Testato** |
| Adesione | **Superato** |
| Proprietà antibatteriche | **Non Testato** |
| Lavabilità | **Non Testato** |

## CERTIFICAZIONI

| | | | |
|---|---|---|---|
| CE (CPR 305/2011)<br>**Conforme** | REACH / ROHS<br>**Conforme** | CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)<br>**B-s1,d0** | COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+<br>**Conforme** |
| SOSTANZE LIMITATE<br>**Non Testato** | IMO/MED MODULO B - E<br>**Non Testato** | RAIL (EN45545-2, R1)<br>**Non Testato** | EPD DISPONIBILE<br>**Non disponibile** |

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# PF-B3

**PVC Free - Natural Maple**

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

### COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

| | |
|---|---|
| Termoformabile | **Non adatto** |
| Adatto per | **Interno** |
| Aree a contatto diretto con l'acqua | **Sì** |
| Continuità del motivo tra i pannelli | **Sì, con cautela** |
| Superfici imperfette | **Sì, con cautela** |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | **Sì, con cautela** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione | **Interno** |
| Metodo di installazione | **Asciutto** |
| Temperatura di installazioneItem | **12°C-38°C** |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Lunghezza della ripetizione del motivo (cm) | **124 cm** |
| Sovrapposizione per allineare gli strati (cm) | **6.6 cm** |

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Il film PVC Free è dotato di un adesivo ad alta presa. Normalmente non è necessario alcun primer su superfici dure e adeguatamente preparate. Nelle aree di sovrapposizione può essere necessario Primer PRO per garantire un'adesione adeguata.
- Il film è più sottile dei film in PVC standard, rendendo particolarmente importante un'accurata preparazione del supporto. Imperfezioni della superficie o variazioni di colore possono rimanere visibili dopo l'installazione.
- A causa della struttura dell'adesivo, durante la rimozione possono rimanere residui di adesivo sul supporto. Per applicazioni temporanee, valutare l'applicazione del prodotto sopra un film rimovibile o economico per ridurre il rischio di residui di adesivo sul supporto.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Non tendere eccessivamente il film né esporlo a calore eccessivo durante o dopo l'installazione, poiché ciò può causare crepe.
- Importante: testare sempre il materiale e l'adesione sul supporto previsto prima dell'installazione e seguire le Cover Styl' Installation Guidelines standard per le procedure di preparazione della superficie e di applicazione.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.




Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation