
Cover Styl

PF-K6

PVC Free - Mist

DISPONIBILE ANCHE IN ORIGINAL





GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Colore

SOTTO-FAMIGLIA
Essenziale

EFFETTO SUPERFICIALE
Opaco

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	**122 cm**
Lunghezza	**50 m**
Spessore	**220 µm**
Peso dell'articolo	**195 g/m²**
Composizione	**PP**
Tipo di adesivo	**PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria**
Garanzia	**5 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**2 anni**
Direzione del motivo	**Non visibile**
Colore RAL	**7035**

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	**Medio**
Resistenza alle macchie	**Non Testato**
Resistenza termica	**Non Testato**
Resistenza all'acqua e all'umidità	**Non Testato**
Solidità alla luce	**Non Testato**
Adesione	**Superato**
Proprietà antibatteriche	**Non Testato**
Lavabilità	**Non Testato**

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) **Conforme**	REACH / ROHS **Conforme**	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) **B-s1,d0**	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ **Conforme**
SOSTANZE LIMITATE **Non Testato**	IMO/MED MODULO B - E **Non Testato**	RAIL (EN45545-2, R1) **Non Testato**	EPD DISPONIBILE **Non disponibile**

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-K6

PVC Free - Mist

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Termoformabile	**Non adatto**
Adatto per	**Interno**
Aree a contatto diretto con l'acqua	**Sì**
Continuità del motivo tra i pannelli	**Sì**
Superfici imperfette	**Sì, con cautela**
Superfici soggette a forte usura da contatto	**Sì, con cautela**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Asciutto**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Il film PVC Free è dotato di un adesivo ad alta presa. Normalmente non è necessario alcun primer su superfici dure e adeguatamente preparate. Nelle aree di sovrapposizione può essere necessario Primer PRO per garantire un'adesione adeguata.
- Il film è più sottile dei film in PVC standard, rendendo particolarmente importante un'accurata preparazione del supporto. Imperfezioni della superficie o variazioni di colore possono rimanere visibili dopo l'installazione.
- A causa della struttura dell'adesivo, durante la rimozione possono rimanere residui di adesivo sul supporto. Per applicazioni temporanee, valutare l'applicazione del prodotto sopra un film rimovibile o economico per ridurre il rischio di residui di adesivo sul supporto.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Non tendere eccessivamente il film né esporlo a calore eccessivo durante o dopo l'installazione, poiché ciò può causare crepe.
- Importante: testare sempre il materiale e l'adesione sul supporto previsto prima dell'installazione e seguire le Cover Styl' Installation Guidelines standard per le procedure di preparazione della superficie e di applicazione.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.



Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation