



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Pietra

EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

SOTTO-FAMIGLIA

Cemento

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	50 m
Spessore	220 µm
Peso dell'articolo	195 g/m ²
Composizione	PP
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	5 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	2 anni
Direzione del motivo	Non visibile

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Alto
Resistenza alle macchie	Non Testato
Resistenza termica	Non Testato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Testato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
B-s1,d0

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
Conforme

SOSTANZE LIMITATE
Non Testato

IMO/MED MODULO B - E
Non Testato

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testato

EPD DISPONIBILE
Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione/tem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA
Lunghezza della ripetizione del motivo (cm)	112 cm

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Il film PVC Free è dotato di un adesivo ad alta presa. Normalmente non è necessario alcun primer su superfici dure e adeguatamente preparate. Nelle aree di sovrapposizione può essere necessario Primer PRO per garantire un'adesione adeguata.
- Il film è più sottile dei film in PVC standard, rendendo particolarmente importante un'accurata preparazione del supporto. Imperfezioni della superficie o variazioni di colore possono rimanere visibili dopo l'installazione.
- A causa della struttura dell'adesivo, durante la rimozione possono rimanere residui di adesivo sul supporto. Per applicazioni temporanee, valutare l'applicazione del prodotto sopra un film rimovibile o economico per ridurre il rischio di residui di adesivo sul supporto.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Non tendere eccessivamente il film né esporlo a calore eccessivo durante o dopo l'installazione, poiché ciò può causare crepe.
- Importante: testare sempre il materiale e l'adesione sul supporto previsto prima dell'installazione e seguire le Cover Styl' Installation Guidelines standard per le procedure di preparazione della superficie e di applicazione.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

