



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Glitter

FINITURE

Standard

SOTTO-FAMIGLIA

Glitter

EFFETTO SUPERFICIALE

Glitter

**CAMPIONI
DISPONIBILI**

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	30 m
Spessore	400 µm
Peso dell'articolo	320 g/m ²
Composizione	PET
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	2 anni
Direzione del motivo	Non visibile

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Conforme
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
Non Testato

SOSTANZE LIMITATE
Non Testato

IMO/MED MODULO B - E
Non Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testato

EPD DISPONIBILE
Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Non adatto
Continuità del motivo tra i pannelli	Sì
Superfici imperfette	Sì, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Sì, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione/tem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- La sovrapposizione non è consentita. Utilizzare esclusivamente un'installazione a giunto accostato, bordo contro bordo.
- Per applicazioni temporanee, valutare l'applicazione del prodotto sopra un film rimovibile o economico per ridurre il rischio di residui di adesivo sul supporto.
- A causa della particolare struttura del prodotto, tra pannelli adiacenti possono essere visibili leggere variazioni di colore o glitter. Si tratta di caratteristiche intrinseche del prodotto e non sono considerate difetti.
- Installare tutti i pannelli nella stessa direzione di svolgimento per mantenere la massima uniformità visiva.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

