



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Linee

SOTTO-FAMIGLIA
Rigato

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	152 cm
Lunghezza (m)	30,5 m
Spessore (µm)	95 µm
Composizione	PET
Composizione del liner distaccante	PET
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Garanzia	5 anni

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV

Precauzione

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione

Interno

Metodo di installazione

Bagnato

Temperatura di installazione/tem

12°C-38°C

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- L'installazione di questa pellicola decorativa deve sempre seguire il metodo AB|AB, diverso dall'installazione standard delle pellicole per vetri.
- Tagliare la pellicola alle dimensioni richieste, quindi bagnare il vetro e il lato adesivo della pellicola con una soluzione di applicazione preparata utilizzando Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua.
- Posizionare con cura la pellicola e rimuovere il liquido di applicazione e l'aria con una spatola adatta (150-060 / 150-062), lavorando dal centro verso i bordi.
- L'installazione, e in particolare il movimento della spatola, deve seguire sempre la stessa direzione delle linee del disegno. Un'applicazione nella direzione opposta potrebbe intrappolare l'acqua, rendendone difficile la rimozione.
- Rifilare con cura la pellicola in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente. Durante l'asciugatura possono rimanere piccole bolle d'acqua o una leggera velatura, che scompariranno gradualmente mentre l'adesivo polimerizza.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua. Pulire la pellicola con un panno morbido non abrasivo o una spugna.

Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette, nastro o altri adesivi sulla pellicola.

Evitare prodotti abrasivi, spugne abrasive e oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.