



GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Organico

FINITURE

Prestige

SOTTO-FAMIGLIA

Sughero

EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	20 m
Spessore	550 µm
Peso dell'articolo	400 - 450 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	5 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Non visibile

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Conforme
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) D-s2,d0	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ Conforme
SOSTANZE LIMITATE Non Testato	IMO/MED MODULO B - E Non Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testato	EPD DISPONIBILE Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Non adatto
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Piccoli spazi o irregolarità nella superficie del sughero naturale sono caratteristiche intrinseche del prodotto e non sono considerati difetti.
- Applicare solo su superfici piane. Non tendere né termoformare il materiale.
- Evitare di arrotolare il materiale troppo strettamente, poiché una pressione eccessiva può danneggiare o crepare lo strato di sughero.
- Si raccomanda il pretaglio a causa della rigidità e dello spessore del materiale.
- Nelle aree di sovrapposizione, applicare il primer e valutare la sigillatura dei giunti o dei bordi esposti.
- Applicare con un rullo duro o morbido. Evitare strumenti che possano graffiare o abraderne la superficie.
- In caso di macchie, tamponare immediatamente la superficie. A causa della sua composizione naturale in sughero, la superficie non può essere pulita nello stesso modo dei film standard.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per i riferimenti Cork Prestige o RAFFIA, sono necessarie operazioni minime di pulizia e manutenzione grazie alla loro naturale resistenza alla polvere e allo sporco. Utilizzare una spazzola con setole morbide per la pulizia.

In caso di macchie umide o bagnate, utilizzare un panno assorbente per rimuovere l'umidità e asciugare tempestivamente e accuratamente la zona interessata.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

