




GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Colore

EFFETTO SUPERFICIALE

Satinato

SOTTO-FAMIGLIA

Essenziale

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	50 m
Spessore	250 µm
Peso dell'articolo	240 g/m²
Composizione	PMMA + PVDF
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	12 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	2 anni
Direzione del motivo	Non visibile
Colore RAL	9004

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Alto
Resistenza alle macchie	Non Testato
Resistenza termica	Non Testato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Testato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Non RichiestoREACH / ROHS
ConformeCLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
D-s1,d0COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
Non TestatoSOSTANZE LIMITATE
Non TestatoIMO/MED MODULO B - E
Non TestatoRAIL (EN45545-2, R1)
Non TestatoEPD DISPONIBILE
Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	No
Adatto per	Interno / esterno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno / esterno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione	tem 15°C-30°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- I film Cover Styl Exterior sono progettati specificamente per applicazioni esterne quali facciate di edifici, rivestimenti, pannelli e telai di finestre.
- I supporti consigliati includono ACP, alluminio anodizzato o verniciato a polvere, acciaio, HPL e PVC/plastica, purché la superficie sia liscia, adeguatamente preparata e presenti un'energia superficiale sufficiente.
- L'applicazione non è consigliata su supporti ruvidi, porosi o a bassa energia superficiale, come legno non trattato, pannelli minerali, cemento, calcestruzzo, malta, pietra naturale, vernice scarsamente aderente o superfici verniciate/impermeabilizzate non idonee.
- Una preparazione e una pulizia accurata della superficie sono essenziali. Rimuovere sporco, contaminanti organici, grasso e qualsiasi residuo che possa compromettere l'adesione.
- Eseguire sempre un test di adesione prima dell'installazione per confermare la compatibilità del supporto e determinare il primer appropriato.
- L'applicazione del primer è obbligatoria e dovrebbe essere eseguita almeno lungo il perimetro e nelle aree critiche. Per le sovrapposizioni della gamma Advanced, Primer+ è particolarmente raccomandato a causa del rivestimento protettivo in PVDF.
- Ove possibile, preferire giunti accostati, bordo contro bordo, anziché sovrapposizioni tra i fogli.
- L'installazione deve essere eseguita tra 10 °C e 35 °C, con 15 °C-30 °C raccomandati per condizioni di applicazione ottimali.
- Prima dell'installazione, controllare il supporto per individuare corrosione, danni, rivestimenti scarsamente aderenti o contaminazioni e correggere eventuali problemi prima di applicare il film.
- Importante: le applicazioni esterne richiedono procedure specifiche di valutazione del supporto, preparazione, installazione, finitura e manutenzione. Per istruzioni complete, metodi di installazione approvati, condizioni di garanzia, durata, cura e manutenzione, fare sempre riferimento alle Cover Styl Exterior Guidelines.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per i film Exterior, si raccomanda una pulizia periodica per preservarne l'aspetto e la durata.

Preferire la pulizia manuale con un detergente delicato a pH bilanciato e un panno o una spugna morbidi, seguita da un risciacquo accurato con acqua pulita.

Se si utilizza un'idropulitrice, mantenere una distanza di almeno 300 mm, una pressione inferiore a 1.200 psi, una temperatura dell'acqua inferiore a 80 °C e spruzzare perpendicolarmente (a 90°) alla superficie per evitare il sollevamento dei bordi del film.

Evitare strumenti abrasivi, solventi aggressivi e prodotti chimici forti. Per la procedura completa di pulizia e le raccomandazioni, fare riferimento alle Cover Styl Exterior Guidelines.

Queste raccomandazioni preserveranno l'aspetto del film e ne prolungheranno la durata. Macchie persistenti possono indicare una cura inadeguata; in tal caso, valutare una riparazione con patch (non garantita, ma efficace ed economica) o la sostituzione dell'intero vinile.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.



individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.