



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Spalva

POGEFAMILIJA Permatomas

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	152 cm
Ilgis (m)	30.5 m
Storis (µm)	40 µm
Sudėtis	PET
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	PET
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Garantija	5 metai

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių

MONTAVIMAS

Ne

Montavimo tipas

Vidus

Montavimo būdas

Šlapias

Montavimo temperatūraltem

12°C-38°C

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš įrengdami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalindami visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Iškirpkite plėvelę pagal reikiamus matmenis, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę naudojimo tirpalu, paruoštu iš Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiedus 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu valytuvu pašalinkite naudojimo skystį bei orą, dirbdami nuo centro link kraštų.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir leiskite plėvelei natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens burbuliukų arba nedidelis miglotumas, kurie palaipsniui išnyks kietėjant klijuams.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Įprastiniam valymui naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 6 ml/l vandens. Plėvelę valykite minkšta, neabrazyvine šluoste arba kempine.

Pirmą mėnesį po įrengimo plėvelės nevalykite, taip pat ant jos nekljuokite lipdukų, etikečių, juostos ar kitų klijų turinčių medžiagų.

Venkite abrazyvinių gaminių, šveitimo kempinių ir aštrių daiktų, galinčių pažeisti paviršių.