Cover Styl

E-FILM

GLASS



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA **Duomenų privatumas**

POGEFAMILIJA **Perjungiama plėvelė**

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	**100 cm**
Ilgis (m)	**1 m**
Storis (µm)	**540 µm**
Sudėtis	**PET**
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	**PET**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Matomo šviesos transmisija	**91%**
Garantija	**2 metai**

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių	**Atsargumas**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš įrengdami visada kruopščiai nuvalykite stiklą naudodami Crystal Antistatic Spray (600-ATS), o įrengimo ar tvarkymo metu dėvėkite antistatines pirštines.
- Klijuokite tik sausu būdu, niekada nenaudokite vandens ar muilo tirpalo.
- Elkitės atsargiai: laikykite plėvelę plokščią, jos nelankstykite ir saugokite kraštus.
- Viršutinį apsauginį sluoksnį palikite vietoje iki įrengimo pabaigos.
- Neįrenkite po rėmais arba vietose, kuriose plėvelę veikia mechaninė apkrova.
- Įrengdami kelias plokštes greta, palikite 2-2,5 mm tarpą.
- Sandarinimas nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas, jei plėvelę veikia drėgmė arba galimas kontaktas su vandeniu. Palei plėvelės kraštą naudokite tik neutralų, nerūgštinį silikoninį sandariklį.
- Visus elektros sujungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal elektros schemą ir naudodamas rekomenduojamą transformatorių.
- Kad plėvelė tarnautų kuo ilgiau, venkite nuolatinio ON režimo ir naudokite laikmatį, užtikrinantį kasdienį maitinimo išjungimą.

Prieš valydami palaukite 30 dienų ir naudokite tik mikropluošto šluostę bei neabrazyvines priemones.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Prieš valydami E-Film paviršių, po įrengimo palaukite 30 dienų.

Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią mikropluošto šluostę ir švelnią valymo priemonę, pavyzdžiui, 50/50 praskiestą izopropilo alkoholio tirpalą arba langų valiklį be amoniako. Šluostykite švelniai viena kryptimi, kad neliktų dryžių.

Maitinimo jungiklius ir valdiklius valykite tik sausa šluoste.

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation