



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Duomenų privatumas

POGEFAMILIJA Perjungiamą plėvelę

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	100 cm
Ilgis (m)	1 m
Storis (µm)	540 µm
Sudėtis	PET
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	PET
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Garantija	2 metai

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių

Atsargumas

MONTAVIMAS

Montavimo tipas

Vidus

Montavimo būdas

Sausas

Montavimo temperatūra/tem

12°C-38°C

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš įrengdami visada kruopščiai nuvalykite stiklą naudodami Crystal Antistatic Spray (600-ATS), o įrengimo ar tvarkymo metu dėvėkite antistatinės pirštines.
- Klijuokite tik sausu būdu, niekada nenaudokite vandens ar muilo tirpalo.
- Elkitės atsargiai: laikykite plėvelę plokščią, jos nelankstykite ir saugokite kraštus.
- Viršutinį apsauginį sluoksnį palikite vietoje iki įrengimo pabaigos.
- Neįrenkite po rėmais arba vietose, kuriose plėvelę veikia mechaninė apkrova.
- Įrengdami kelias plokštes greta, palikite 2-2,5 mm tarpą.
- Sandarinimas nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas, jei plėvelę veikia drėgmė arba galimas kontaktas su vandeniu. Palei plėvelės kraštą naudokite tik neutralų, nerūgštinį silikoninį sandariklį.
- Visus elektros sujungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal elektros schemą ir naudodamas rekomenduojamą transformatorių.
- Kad plėvelė tarnautų kuo ilgiau, venkite nuolatinio ON režimo ir naudokite laikmatį, užtikrinantį kasdienį maitinimo išjungimą.

Prieš valydami palaukite 30 dienų ir naudokite tik mikropluošto šluostę bei neabrazyvines priemones.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Prieš valydami E-Film paviršių, po įrengimo palaukite 30 dienų.

Naudokite minkštą, pūkelių nepaliekančią mikropluošto šluostę ir švelnią valymo priemonę, pavyzdžiui, 50/50 praskiestą izopropilo alkoholio tirpalą arba langų valiklį be amoniako. Šluostykite švelniai viena kryptimi, kad neliktų dryžių.

Maitinimo jungiklius ir valdiklius valykite tik sausa šluoste.