Cover Styl

# HR-J4

**High Resistant - Lacquered White**

TAIP PAT GALIMA ĮSIGYTI **ORIGINAL**





## ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
**Spalva**

POGEFAMILIJA
**Pagrindinis**

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
**Blizgus**

### GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

## CHARAKTERISTIKOS

| | |
|---|---|
| Plotis | **122 cm** |
| Ilgis | **50 m** |
| Storis | **280 µm** |
| Prekės svoris | **320 g/m²** |
| Sudėtis | **PVC + PET** |
| Klijų tipas | **Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema** |
| Garantija | **10 metai** |
| Laikymo temperatūra | **5°C-30°C** |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | **3 metai** |
| Rašto kryptis | **Nematoma** |
| RAL spalva | **9016** |

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|---|---|
| Atsparumas įbrėžimams | **Aukštas** |
| Atsparumas dėmėms | **Neišbandytas** |
| Šiluminė varža | **Neišbandytas** |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | **Neišbandytas** |
| Atsparumas šviesai | **Neišbandytas** |
| Adhezija | **Išlaikyta** |
| Antibakterinės savybės | **Neišbandytas** |
| Plaunamumas | **Neišbandytas** |

## SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
**Atitinkantis**

REACH / ROHS
**Atitinkantis**

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
**D-s2,d0**

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
**Neišbandytas**

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
**Neišbandytas**

IMO/MED MODULIS B - E
**Neišbandytas**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Neišbandytas**

EPD PRIEINAMAS
**Neprieinama**

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

# HR-J4

**High Resistant - Lacquered White**

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

### TAIKYMO SUDERINAMUMAS

| | |
|---|---|
| Tamprus | **Netinka** |
| Tinka | **Vidus** |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos | **Taip** |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių | **Taip** |
| Netobuli paviršiai | **Taip, atsargiai** |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | **Taip** |

### MONTAVIMAS

| | |
|---|---|
| Montavimo tipas | **Vidus** |
| Montavimo būdas | **Sausas** |
| Montavimo temperatūraltem | **12°C-38°C** |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### MONTAVIMO NURODYMAI

- Iš anksto išpjaukite plėvelę vietose, kuriose po klijavimo pjauti ar apipjauti gali būti sudėtinga, ypač aplink sienines apsaugas, kraštus ir kampus.
- Dėl didesnio medžiagos storio ir tankio prieš montavimą išbandykite pjovimo, apipjaustymo ir termoformavimo būdus.
- 90° kampams, kai taikoma, rekomenduojamas termoformavimas, nes dėl medžiagos storio persidengimai gali likti matomi.
- Naudojant pjovimo ir persidengimo būdą, matomiems baltiems kraštams paslėpti galima naudoti SOTT Corner Sealer (400-CS01).
- Glossy High Resistance apdailos nėra termoformuojamos.
- Nepaisant didesnio storio, matinės High Resistance plėvelės montuojant, taip pat termoformuojant, elgiasi panašiai kaip standartinės Cover Styl plėvelės.

### PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.
Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.
Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.




Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation