



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Matinis

POGEFAMILIJA PVC

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	152.459 cm
Ilgis (m)	50 m
Storis (µm)	100 µm
Sudėtis	PVC
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	Popierius su dvipuse PE danga
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Garantija	5 metai

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių

Atsargumas

MONTAVIMAS

Montavimo tipas

Vidus

Montavimo būdas

Šlapias

Montavimo temperatūra

12°C-38°C

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš klijuodami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalinkite visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Iš anksto iškirpkite reikiamų matmenų plėvelę, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę aplikaciniu tirpalu, paruoštu naudojant Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestu 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu veltiniu padengtu valytuvu (500-038) pašalinkite aplikacinį skystį bei orą, braukdami nuo centro link kraštų.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir palikite plėvelę natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens pūslelių arba lengvas drumstumas, kurie palaipsniui išnyks klijam sukietėjus.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Įprastam valymui naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 6 ml/l vandens. Plėvelę valykite minkšta, neabrazyvine šluoste arba kempine.

Nevalykite plėvelės pirmą mėnesį po įrengimo ir ant plėvelės neklijuokite lipdukų, etikečių, juostos ar kitų lipnių medžiagų.

Venkite abrazyvinių priemonių, šveitimo kempinių ir aštrių daiktų, kurie gali pažeisti paviršių.