



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Spalva

APDAILOS

Premium

POGEFAMILIJA

Šilkas

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Šilkinis

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS
PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	50 m
Storis	220 µm
Prekės svoris	270 - 300 g/m²
Sudėtis	PVC
Klijų tipas	Akrylinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Rašto kryptis	Nematoma
RAL spalva	6028

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Aukštas
Atsparumas dėmėms	Išlaikyta
Šiluminė varža	Išlaikyta
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Išlaikyta
Atsparumas šviesai	Neišbandytas
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Išlaikyta
Matmenų stabilumas	0.25 mm
Plaunamumas	Išlaikyta

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
AtitinkantisREACH / ROHS
AtitinkantisATSPARUMO UGNIAI KLASĖ
(EN13501-1)
C-s2,d0LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI
(EN16516) - A+
AtitinkantisRIBOJAMOS MEDŽIAGOS
AtitinkantisIMO/MED MODULIS B - E
AtitinkantisRAIL (EN45545-2, R1)
NeišbandytasEPD PRIEINAMAS
Priinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Netinka
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Taip
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūra/tem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAVIMO NURODYMAI

- Silk turi specialų nuo pirštų atspaudų saugantį paviršiaus apdorojimą.
- Dėl specifinės konstrukcijos tempiant plėvelę paviršiaus danga gali sutrūkinėti.
- Dėl specifinės paviršiaus konstrukcijos medžiaga yra standesnė ir gali būti jautresnė aštriems pjūviams bei žemai temperatūrai.
- Prieš montuodami leiskite plėvelei pasiekti kambario temperatūrą ir ritinį tvarkykite atsargiai.
- Jei aštrus pjūvis galėtų pradėti plėsti, naudokite suapvalintą pjūvį, kad sumažintumėte įtempį koncentraciją.
- Persidengimo vietose Primer PRO naudoti privaloma. Nenaudokite Primer+ ar tirpiklių pagrindo gruntų, nes jie gali negrįžtamai pabloginti sukibimą persidengimo vietose.
- Nurodyto grunto naudojimas yra privaloma garantijos galiojimo sąlyga.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.

