



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Spalva

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Matinis

POGEFAMILIJA

Pagrindinis

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	50 m
Storis	220 µm
Prekės svoris	195 g/m ²
Sudėtis	PP
Klijų tipas	Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	5 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	2 metai
Rašto kryptis	Nematoma
RAL spalva	9016

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Atsparumas dėmėms	Neišbandytas
Šiluminė varža	Neišbandytas
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Neišbandytas
Atsparumas šviesai	Neišbandytas
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Neišbandytas
Plaunamumas	Neišbandytas

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011) Atitinkantis	REACH / ROHS Atitinkantis	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1) B-s1,d0	LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+ Atitinkantis
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS Neišbandytas	IMO/MED MODULIS B - E Neišbandytas	RAIL (EN45545-2, R1) Neišbandytas	EPD PRIEINAMAS Neprieinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Netinka
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Taip
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūra/tem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAVIMO NURODYMAI

- PVC Free plėvelė turi didelio pradinio sukibimo klijus. Ant kietų ir tinkamai paruoštų paviršių gruntas paprastai nereikalingas. Persidengimo vietose tinkamam sukibimui gali reikėti Primer PRO.
- Plėvelė yra plonesnė už standartines PVC plėveles, todėl ypač svarbu kruopščiai paruošti pagrindą. Paviršiaus nelygumai ar spalvos skirtumai po montavimo gali likti matomi.
- Dėl klijų konstrukcijos nuimant ant pagrindo gali likti klijų likučių. Laikinoms aplikacijoms apsvarstykite gaminio klijavimą ant nuimamos ar nebrangios plėvelės.
- Apvyniodami kraštus ar briaunas, kaitinkite plėvelę ir lankstymo metu palaikykite pastovią temperatūrą, kad pagerintumėte lankstumą ir sumažintumėte oro kanalų riziką.
- Montavimo metu ar po jo plėvelės per daug netempkite ir nelaikykite per dideliame karštyje, nes ji gali sutrūkinėti.
- Svarbu: prieš montavimą visada išbandykite medžiagą ir sukibimą ant numatyto pagrindo bei laikykitės standartinių Cover Styl' Installation Guidelines paviršiaus paruošimo ir klijavimo procedūrų.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

[kelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.]

