



## ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Blizgučiai

APDAILOS

Standartinis

POGEFAMILIJA

Blizgučiai

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Blizgučiai

GALIMI  
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS  
KOKYBĖS  
PAVYZDŽIAI

## CHARAKTERISTIKOS

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Plotis                               | 122 cm                                 |
| Ilgis                                | 30 m                                   |
| Storis                               | 400 µm                                 |
| Prekės svoris                        | 320 g/m²                               |
| Sudėtis                              | PET                                    |
| Klijų tipas                          | Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema |
| Garantija                            | 10 metai                               |
| Laikymo temperatūra                  | 5°C-30°C                               |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | 2 metai                                |
| Rašto kryptis                        | Nematoma                               |

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Atsparumas įbrėžimams           | Vidutinis      |
| Atsparumas dėmėms               | Išlaikyta      |
| Šiluminė varža                  | Išlaikyta      |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | Neatitinkantis |
| Atsparumas šviesai              | Neišbandytas   |
| Adhezija                        | Išlaikyta      |
| Antibakterinės savybės          | Neišbandytas   |
| Plaunamumas                     | Neišbandytas   |

## SERTIFIKATAI

|                                     |                                         |                                                  |                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Atitinkantis   | REACH / ROHS<br>Atitinkantis            | ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ<br>(EN13501-1)<br>D-s1,d0 | LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI<br>(EN16516) - A+<br>Neišbandytas |
| RIBOJAMOS MEDŽIAGOS<br>Neišbandytas | IMO/MED MODULIS B - E<br>Neatitinkantis | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Neišbandytas             | EPD PRIEINAMAS<br>Neprieinama                                  |

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

## TAIKYMO SUDERINAMUMAS

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tamprus                                   | Netinka         |
| Tinka                                     | Vidus           |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos    | Netinka         |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių            | Taip            |
| Netobuli paviršiai                        | Taip, atsargiai |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | Taip, atsargiai |

## MONTAVIMAS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Montavimo tipas               | Vidus     |
| Montavimo būdas               | Sausas    |
| Montavimo temperatūraltem     | 12°C-38°C |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAVIMO NURODYMAI

- Persidengimas neleidžiamas. Naudokite tik sandūrą kraštas prie krašto.
- Laikinoms aplikacijoms apsarstykite galimybę gaminį klijuoti ant nuimamos arba nebrangios plėvelės, kad sumažintumėte klijų likučių ant pagrindo riziką.
- Dėl specifinės gaminio konstrukcijos tarp gretimų plokščių gali matytis nedideli spalvos ar blizgučių skirtumai. Tai būdingos gaminio savybės, o ne defektai.
- Visas plokštes montuokite ta pačia išvyniojimo kryptimi, kad būtų išlaikytas didžiausias vizualinis vientisumas.

## PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

# SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.  
Pamatykite rezultatą prieš priimdami  
sprendimą.

