Cover Styl

VELUM

GLASS



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA **Raštas**

POGEFAMILIJA **Natūralus elegantiškumas**

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	**152.459 cm**
Ilgis (m)	**30.5 m**
Storis (µm)	**185 µm**
Sudėtis	**PET**
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	**PET**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Matomo šviesos transmisija	**35%**
Garantija	**5 metai**

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

VELUM

GLASS

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių	**Atsargumas**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Šlapias**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš klijuodami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalinkite visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Iš anksto iškirpkite reikiamų matmenų plėvelę, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę aplikaciniu tirpalu, paruoštu naudojant Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestu 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu valytuvu pašalinkite aplikacinį skystį bei orą, braukdami nuo centro link kraštų.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir palikite plėvelę natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens pūslelių arba lengvas drumstumas, kurie palaipsniui išnyks klijams sukietėjus.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Dėl natūralaus atsparumo dulkėms ir nešvarumams reikia tik minimaliai valyti ir prižiūrėti. Valykite švelnių šerelių šepečiu.
Jei atsiranda šlapių ar drėgnų dėmių, drėgmę nuvalykite sugeriančia šluoste, o paveiktą vietą nedelsdami ir kruopščiai išdžiovinkite.

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation