



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Organinis

APDAILOS

Prestige

POGEFAMILIJA

Kamštiena

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Matinis

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS
PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	20 m
Storis	550 µm
Prekės svoris	400 - 450 g/m²
Sudėtis	PVC
Klijų tipas	Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	5 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Rašto kryptis	Nematoma

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Atsparumas dėmėms	Išlaikyta
Šiluminė varža	Išlaikyta
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Neatitinkantis
Atsparumas šviesai	Neišbandytas
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Neišbandytas
Plaunamumas	Neišbandytas

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011) Atitinkantis	REACH / ROHS Atitinkantis	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1) D-s2,d0	LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+ Atitinkantis
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS Neišbandytas	IMO/MED MODULIS B - E Neatitinkantis	RAIL (EN45545-2, R1) Neišbandytas	EPD PRIEINAMAS Neprieinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Netinka
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Netinka
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip, atsargiai
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūra/tem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAVIMO NURODYMAI

- Nedideli tarpai ar nelygumai natūralaus kamščio paviršiuje yra būdingos gaminio savybės ir nelaikomi defektais.
- Klijuokite tik ant plokščių, lygių paviršių. Medžiagos netempkite ir netermoformuokite.
- Nevyniokite medžiagos per stipriai, nes per didelis spaudimas gali pažeisti arba įskelti kamščio sluoksnį.
- Dėl medžiagos standumo ir storio rekomenduojama išankstinė išpjova.
- Persidengimo vietose naudokite gruntą ir apsvarstykite atvirų siūlių ar kraštų sandarinimą.
- Klijuokite kietu arba minkštu voleliu. Venkite įrankių, kurie gali subraižyti ar nutrinti kamščio paviršių.
- Atsiradus dėmėms, paviršių nedelsdami nusauskinkite švelniai prispausdami. Dėl natūralios kamščio sudėties paviršiaus negalima valyti taip pat kaip standartinių plėvelių.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Cork Prestige arba RAFFIA gaminiams dėl natūralaus atsparumo dulkems ir nešvarumams reikia tik minimalios priežiūros ir valymo. Valykite švelnių šerelių šepėčiu.

Atsiradus drėgnoms ar šlapioms dėmėms, sugeriančia šluoste pašalinkite drėgmę ir nedelsdami kruopščiai nusauskinkite paveiktą vietą.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.

