Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Gegevensprivacy**

SUB-FAMILIE **Schermprivacy**

KENMERKEN

Breedte (cm)	**122 cm**
Lengte (m)	**30.5 m**
Dikte (µm)	**132 µm**
Samenstelling	**PET + PVA**
Samenstelling van de release liner	**PET**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**1 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Zichtbaar lichttransmissie	**44%**
Garantie	**5 jaren**

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen	**Voorzichtigheid**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Nat**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet de beglazing vóór de installatie grondig en verwijder al het stof, vet en residu.
- Breng de folie aan met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, en verwijder de applicatieoplossing en lucht met een geschikte rakel.
- Data Jammer vereist een speciale installatie. De oriëntatie van de folie kan variëren afhankelijk van de displaytechnologie. Daarom is een voorafgaande test op de beoogde beglazing en schermconfiguratie essentieel.
- Raadpleeg de specifieke installatie-instructies voordat u begint.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, voor de installatie en reiniging.
Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na de installatie en breng geen stickers, etiketten of kleefmiddelen op de folie aan. Reinig het oppervlak voorzichtig met een zachte, niet-schurende doek of spons

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation