



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE	Gegevensprivacy	SUB-FAMILIE	Schermpriacy
---------	-----------------	-------------	--------------

KENMERKEN

Breedte (cm)	122 cm
Lengte (m)	30.5 m
Dikte (µm)	132 µm
Samenstelling	PET + PVA
Samenstelling van de release liner	PET
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	1 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Garantie	5 jaren

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen

Voorzichtigheid

INSTALLATIE

Installatietype

Binnenzijde

Installatiemethode

Nat

Installatietemperatuurltem

12°C-38°C

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet de beglazing vóór de installatie grondig en verwijder al het stof, vet en residu.
- Breng de folie aan met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, en verwijder de applicatieoplossing en lucht met een geschikte rakel.
- Data Jammer vereist een speciale installatie. De oriëntatie van de folie kan variëren afhankelijk van de displaytechnologie. Daarom is een voorafgaande test op de beoogde beglazing en schermconfiguratie essentieel.
- Raadpleeg de specifieke installatie-instructies voordat u begint.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, voor de installatie en reiniging.

Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na de installatie en breng geen stickers, etiketten of kleefmiddelen op de folie aan. Reinig het oppervlak voorzichtig met een zachte, niet-schurende doek of spons