Cover Styl

E-FILM

GLASS



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Gegevensprivacy**

SUB-FAMILIE **Switch**

KENMERKEN

Breedte (cm)	**100 cm**
Lengte (m)	**1 m**
Dikte (µm)	**540 µm**
Samenstelling	**PET**
Samenstelling van de release liner	**PET**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Zichtbaar lichttransmissie	**91%**
Garantie	**2 jaren**

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen	**Voorzichtigheid**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig het glas vóór de installatie altijd grondig met Crystal Antistatic Spray (600-ATS) en draag antistatische handschoenen tijdens de installatie of het hanteren.
- Alleen droog aanbrengen, gebruik nooit water of een zeepoplossing.
- Ga voorzichtig te werk: houd de folie vlak, buig haar niet en bescherm de randen.
- Laat de bovenste beschermliner zitten tot het einde van de installatie.
- Installeer niet onder kozijnen of op plaatsen die aan mechanische belasting worden blootgesteld.
- Laat bij installatie van meerdere panelen naast elkaar een opening van 2-2,5 mm.
- Afdichten is niet verplicht, maar wordt aanbevolen als de folie aan vocht wordt blootgesteld of met water in contact kan komen. Gebruik uitsluitend neutrale, niet-zure siliconenkit langs de rand van de folie.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een erkend elektricien worden uitgevoerd volgens het bedradingsschema en met gebruik van de aanbevolen transformator.
- Vermijd voor een maximale levensduur de continue ON-modus en gebruik een timer voor een dagelijkse uitschakeling.

Wacht 30 dagen voordat u reinigt en gebruik uitsluitend een microvezeldoek en niet-schurende producten.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Wacht 30 dagen na de installatie voordat u het oppervlak van de E-Film reinigt.

Gebruik een zachte, pluisvrije microvezeldoek en een mild reinigingsmiddel, zoals een 50/50 verdunde oplossing van isopropylalcohol of een ammoniakvrije glasreiniger. Veeg voorzichtig in één richting om strepen te voorkomen.

Reinig voedingsschakelaars en controllers uitsluitend met een droge doek.

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation