



## ASSORTIMENT & AFWERKING

### FAMILIE

**Steen**

### OPPERVLAKEFFECT

**Mat**

### SUB-FAMILIE

**Marmer**

## STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

## KENMERKEN

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Breedte                             | 122 cm                                |
| Lengte                              | 20 m                                  |
| Dikte                               | 450 µm                                |
| Gewicht per m <sup>2</sup>          | 540 g/m <sup>2</sup>                  |
| Samenstelling                       | PVC                                   |
| Type kleefmiddel                    | Acryl-PSA met<br>luchtuitslaatsysteem |
| Garantie                            | 10 jaren                              |
| Opslagtemperatuur                   | 5°C-30°C                              |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | 3 jaren                               |
| Patroonrichting                     | Niet zichtbaar                        |

## PRESTATIES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Krasbestendigheid                  | Hoog        |
| Vlekbestendigheid                  | Niet getest |
| Thermische weerstand               | Niet getest |
| Bestendigheid tegen water en vocht | Niet getest |
| Lichtechtheid                      | Niet getest |
| Hechting                           | Geslaagd    |
| Antibacteriële eigenschappen       | Niet getest |
| Afwasbaarheid                      | Niet getest |

## CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)  
**Conform**

REACH / ROHS  
**Conform**

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)  
**D-s2,d0**

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN  
(EN16516) - A+  
**Niet getest**

BEPERKTE STOFFEN  
**Niet getest**

IMO/MED MODULE B - E  
**Niet getest**

RAIL (EN45545-2, R1)  
**Niet getest**

EPD BESCHIKBAAR  
**Niet beschikbaar**

**TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD****TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT**

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Rekbaar                                              | <b>Ja</b>              |
| Geschikt voor                                        | <b>Binnenzijde</b>     |
| Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen | <b>Ja</b>              |
| Doorloop van het patroon over panelen                | <b>Ja, voorzichtig</b> |
| Oneffen oppervlakken                                 | <b>Ja, voorzichtig</b> |
| Oppervlakken met veel contactslijtage                | <b>Ja</b>              |

**INSTALLATIE**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Installatietype                     | <b>Binnenzijde</b> |
| Installatiemethode                  | <b>Droog</b>       |
| Installatietemperatuuritem          | <b>12°C-38°C</b>   |
| Installatiemethode (ABBA - ABAB)    | <b>ABBA</b>        |
| Lengte van de patroonherhaling (cm) | <b>109 cm</b>      |

**INSTALLATIERICHTLIJNEN**

- Snijd de folie vooraf op plaatsen waar snijden of bijwerken na het aanbrengen moeilijk kan zijn, vooral rond spatwanden, randen en hoeken.
- Test vanwege de grotere dikte en dichtheid van het materiaal de technieken voor snijden, bijwerken en thermovormen vóór de installatie.
- Voor hoeken van 90° wordt, waar van toepassing, thermovormen aanbevolen, omdat overlappingen door de materiaaldikte zichtbaar kunnen blijven.
- Bij gebruik van een snij-en-overlaptechniek kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) worden gebruikt om zichtbare witte randen te verbergen.
- Glossy High Resistance-afwerkingen zijn niet thermovormbaar.
- Ondanks de grotere dikte gedragen niet-glanzende High Resistance-folies zich tijdens de installatie, ook bij thermovormen, vergelijkbaar met standaard Cover Styl-folies.

**ONDERHOUDSRICHTLIJNEN**

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigungsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

# SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.  
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

