



## ASSORTIMENT &amp; AFWERKING

## FAMILIE

Kleur

## AFWERKINGEN

Premium

## SUB-FAMILIE

Silk

## OPPERVLAKEFFECT

Zijde

STALEN  
BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

## KENMERKEN

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Breedte                             | 122 cm                                |
| Lengte                              | 50 m                                  |
| Dikte                               | 220 µm                                |
| Gewicht per m <sup>2</sup>          | 270 - 300 g/m <sup>2</sup>            |
| Samenstelling                       | PVC                                   |
| Type kleefmiddel                    | Acryl-PSA met<br>luchtuitslaatsysteem |
| Garantie                            | 10 jaren                              |
| Opslagtemperatuur                   | 5°C-30°C                              |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | 3 jaren                               |
| Patroonrichting                     | Niet zichtbaar                        |
| RAL-kleur                           | 7043                                  |

## PRESTATIES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Krasbestendigheid                  | Hoog        |
| Vlekbestendigheid                  | Geslaagd    |
| Thermische weerstand               | Geslaagd    |
| Bestendigheid tegen water en vocht | Geslaagd    |
| Lichtechtheid                      | Niet getest |
| Hechting                           | Geslaagd    |
| Antibacteriële eigenschappen       | Geslaagd    |
| Maatvastheid                       | 0.25 mm     |
| Afwasbaarheid                      | Geslaagd    |

## CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)  
ConformREACH / ROHS  
ConformBRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)  
C-s2,d0VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN  
(EN16516) - A+  
ConformBEPERKTE STOFFEN  
ConformIMO/MED MODULE B - E  
ConformRAIL (EN45545-2, R1)  
Niet getestEPD BESCHIKBAAR  
Beschikbaar

## TOEPASSING, INSTALLATIE &amp; ONDERHOUD

## TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Rekbaar                                              | Niet geschikt   |
| Geschikt voor                                        | Binnenzijde     |
| Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen | Ja              |
| Doorloop van het patroon over panelen                | Ja              |
| Oneffen oppervlakken                                 | Ja, voorzichtig |
| Oppervlakken met veel contactslijtage                | Ja, voorzichtig |

## INSTALLATIE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Installatietype                  | Binnenzijde |
| Installatiemethode               | Droog       |
| Installatietemperatuuritem       | 12°C-38°C   |
| Installatiemethode (ABBA - ABAB) | ABBA        |

## INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Silk heeft een speciale anti-vingerafdruk-oppervlaktebehandeling.
- Door de specifieke opbouw kan uitrekken van de folie de oppervlaktecoating doen barsten.
- Door de specifieke oppervlaktestructuur is het materiaal stijver en mogelijk gevoeliger voor scherpe sneden en lage temperaturen.
- Laat de folie vóór de installatie op kamertemperatuur komen en behandel de rol voorzichtig.
- Gebruik een afgeronde snede wanneer een scherpe snede een scheur kan veroorzaken, om spanningsconcentratie te verminderen.
- In overlappingsgebieden is het gebruik van Primer PRO verplicht. Gebruik geen Primer+ of primers op oplosmiddelbasis, omdat deze de hechting in overlappingsgebieden permanent kunnen aantasten.
- Het gebruik van de voorgeschreven primer is een verplichte voorwaarde voor de geldigheid van de garantie.

## ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

# SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.  
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

