




ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Kleur

AFWERKINGEN

Premium

SUB-FAMILIE

Silk

OPPERVLAKEFFECT

Zijde

STALEN
BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	50 m
Dikte	220 µm
Gewicht per m²	270 - 300 g/m²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitleatsysteem
Garantie	10 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Niet zichtbaar
RAL-kleur	9001

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Hoog
Vlekbestendigheid	Geslaagd
Thermische weerstand	Geslaagd
Bestendigheid tegen water en vocht	Geslaagd
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Geslaagd
Maatvastheid	0.25 mm
Afwasbaarheid	Geslaagd

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011) Conform	REACH / ROHS Conform	BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1) C-s2,d0	VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+ Conform
BEPERKTE STOFFEN Conform	IMO/MED MODULE B - E Conform	RAIL (EN45545-2, R1) Niet getest	EPD BESCHIKBAAR Beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Niet geschikt
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Silk heeft een speciale anti-vingerafdruk-oppervlaktebehandeling.
- Door de specifieke opbouw kan uitrekken van de folie de oppervlaktecoating doen barsten.
- Door de specifieke oppervlaktestructuur is het materiaal stijver en mogelijk gevoeliger voor scherpe sneden en lage temperaturen.
- Laat de folie vóór de installatie op kamertemperatuur komen en behandel de rol voorzichtig.
- Gebruik een afgeronde snede wanneer een scherpe snede een scheur kan veroorzaken, om spanningsconcentratie te verminderen.
- In overlappingsgebieden is het gebruik van Primer PRO verplicht. Gebruik geen Primer+ of primers op oplosmiddelbasis, omdat deze de hechting in overlappingsgebieden permanent kunnen aantasten.
- Het gebruik van de voorgeschreven primer is een verplichte voorwaarde voor de geldigheid van de garantie.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

