



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Textiel

AFWERKINGEN

Premium

SUB-FAMILIE

Raffia

OPPERVLAKEFFECT

Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	20 m
Dikte	640 µm
Gewicht per m²	340 g/m²
Samenstelling	14
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitleatsysteem
Garantie	5 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	1 jaren
Patroonrichting	Niet zichtbaar

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Niet getest
Thermische weerstand	Niet getest
Bestendigheid tegen water en vocht	Niet getest
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Niet getest
Antibacteriële eigenschappen	Niet getest
Afwasbaarheid	Niet getest

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Niet getest

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Niet geschikt
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Niet geschikt
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Niet geschikt

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Snijd voorzichtig om rafelen van het textieloppervlak tot een minimum te beperken.
- Verwarm de folie in overlappingsgebieden voorzichtig om de hechting te bevorderen.
- In druk belopen gebieden kunnen overlappingsen door mechanische belasting loskomen.
- Zorg op randen en verhoogde oppervlakken voor volledige hechting zonder ingesloten lucht en wikkel het materiaal minstens 10 mm rond de rand, liefst verder waar mogelijk.
- Tijdens opslag op de rol kan de liner licht krimpen; dit heeft geen invloed op de maatvastheid van het materiaal na installatie.
- Zet de rol na gebruik op minstens drie punten stevig vast om luchtkanalen tussen folie en liner te voorkomen.
- Bij NG07 en NG09 kunnen door de specifieke opbouw lichte kleurverschillen tussen aangrenzende banen ontstaan, zelfs wanneer deze van dezelfde rol komen.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Voor Cork Prestige-referenties of RAFFIA is vanwege de natuurlijke weerstand tegen stof en vuil slechts minimale reiniging en onderhoud nodig. Gebruik een borstel met zachte haren. Dep vochtige of natte vlekken met een absorberende doek en droog het betreffende gebied direct en grondig.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

