



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Hout

OPPERVLAKEFFECT

Mat

SUB-FAMILIE

Geschilderd

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	50 m
Dikte	220 µm
Gewicht per m²	195 g/m²
Samenstelling	PP
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitslaatsysteem
Garantie	5 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	2 jaren
Patroonrichting	Lengte

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Niet getest
Thermische weerstand	Niet getest
Bestendigheid tegen water en vocht	Niet getest
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Niet getest
Afwasbaarheid	Niet getest

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
B-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Niet geschikt
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Lengte van de patroonherhaling (cm)	75 cm

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- PVC Free-folie heeft een lijm met hoge aanvangshechting. Op harde, goed voorbereide oppervlakken is normaal geen primer nodig. In overlappingsgebieden kan Primer PRO nodig zijn voor voldoende hechting.
- De folie is dunner dan standaard PVC-folies, waardoor een zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond extra belangrijk is. Onvolkomenheden in het oppervlak of kleurverschillen kunnen na installatie zichtbaar blijven.
- Door de lijmopbouw kunnen bij verwijdering lijmresten op de ondergrond achterblijven. Overweeg bij tijdelijke toepassingen het product op een verwijderbare of goedkope folie aan te brengen om dit risico te beperken.
- Verwarm bij het omwikkelen van randen of kanten de folie en houd tijdens het vouwen een constante temperatuur aan om de flexibiliteit te verbeteren en luchtkanalen langs de randen te beperken.
- Rek de folie tijdens of na de installatie niet te ver uit en stel haar niet bloot aan overmatige hitte, omdat hierdoor scheuren kunnen ontstaan.
- Belangrijk: test materiaal en hechting vóór de installatie altijd op de beoogde ondergrond en volg de standaard Cover Styl' Installation Guidelines voor voorbereiding en aanbrengen.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigungsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

