



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Organisch

AFWERKINGEN

Prestige

SUB-FAMILIE

Kurk

OPPERVLAKEFFECT

Mat

STALEN
BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	20 m
Dikte	550 µm
Gewicht per m ²	400 - 450 g/m ²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitslaatsysteem
Garantie	5 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Niet zichtbaar

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Geslaagd
Thermische weerstand	Geslaagd
Bestendigheid tegen water en vocht	Niet conform
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Niet getest
Afwasbaarheid	Niet getest

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011) Conform	REACH / ROHS Conform	BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1) D-s2,d0	VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+ Conform
BEPERKTE STOFFEN Niet getest	IMO/MED MODULE B - E Niet conform	RAIL (EN45545-2, R1) Niet getest	EPD BESCHIKBAAR Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Niet geschikt
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Niet geschikt
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Kleine openingen of onregelmatigheden in het natuurlijke kurkoppervlak zijn kenmerkend voor het product en worden niet als gebreken beschouwd.
- Alleen aanbrengen op vlakke oppervlakken. Het materiaal niet uitrekken of thermovormen.
- Rol het materiaal niet te strak op, omdat overmatige druk de kurklaag kan beschadigen of doen barsten.
- Vooraf snijden wordt aanbevolen vanwege de stijfheid en dikte van het materiaal.
- Breng in overlappingsgebieden primer aan en overweeg blootliggende naden of randen af te dichten.
- Aanbrengen met een harde of zachte roller. Vermijd gereedschap dat het kurkoppervlak kan krassen of schuren.
- Dep het oppervlak bij vlekken onmiddellijk. Door de natuurlijke kurksamenstelling kan het oppervlak niet op dezelfde manier worden gereinigd als standaardfolies.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Voor Cork Prestige-referenties of RAFFIA is vanwege de natuurlijke weerstand tegen stof en vuil slechts minimale reiniging en onderhoud nodig. Gebruik een borstel met zachte haren.

Dep vochtige of natte vlekken met een absorberende doek en droog het betreffende gebied direct en grondig.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

