



## GAMA I WYKOŃCZENIE

## RODZINA

Drewno

## WYKOŃCZENIA

Standard

## PODRODZINA

Ciemny

## EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOSTĘPNE  
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 122 cm                                               |
| Długość                               | 50 m                                                 |
| Grubość                               | 250 µm                                               |
| Waga artykułu                         | 250 - 360 g/m²                                       |
| Skład                                 | PVC                                                  |
| Rodzaj kleju                          | Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza |
| Gwarancja                             | 10 lata                                              |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                                             |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 3 lata                                               |
| Kierunek wzoru                        | Długość                                              |

## PARAMETRY

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Odporność na zarysowania   | Średni    |
| Odporność na plamy         | Zaliczone |
| Opór cieplny               | Zaliczone |
| Odporność na wodę i wilgoć | Zaliczone |
| Odporność na światło       | Zaliczone |
| Adhezja                    | Zaliczone |
| Właściwości antybakteryjne | Zaliczone |
| Stabilność wymiarowa       | 0.25 mm   |
| Zmywalność                 | Zaliczone |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)  
ZgodnyREACH / ROHS  
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)  
C-s2,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE  
(EN16516) - A+  
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE  
ZgodnyIMO/MED MODUŁ B - E  
ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)  
ZgodnyEPD DOSTĘPNE  
Dostępne

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

## KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozciągliwy                                   | Tak                            |
| Odpowiednie do                                | Wewnętrzne                     |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą        | Tak                            |
| Ciągłość wzoru między panelami                | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Niedoskonałe powierzchnie                     | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | Tak, z zachowaniem ostrożności |

## MONTAŻ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rodzaj montażu               | Wewnętrzne |
| Metoda montażu               | Suche      |
| Temperatura montażu/tem      | 12°C-38°C  |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | ABBA       |

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folię Cover Styl® należy instalować w czystym, suchym i wolnym od kurzu otoczeniu, przy temperaturze otoczenia i podłoża wynoszącej od 12°C do 38°C. Podłoże musi być gładkie, stabilne, czyste, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, silikonu, wosku i innych zanieczyszczeń.
- Należy naprawić wady powierzchni i zawsze wykonać test przyczepności, szczególnie na nieznanach lub poddanych obróbce podłożach. Powierzchnie porowate lub chłonne mogą wymagać specjalnego przygotowania oraz nałożenia primeru na całej powierzchni.
- Folię należy nakładać na sucho za pomocą odpowiedniej rakli z filcem, pracując stopniowo w celu usunięcia powietrza i zapewnienia równomiernej przyczepności.
- Ciepło można wykorzystać do dopasowania folii do zaokrągleń i skomplikowanych kształtów, jednak należy unikać nadmiernego rozciągania i przegrzewania.
- Przed zamontowaniem kilku arkuszy należy sprawdzić kierunek folii, powtarzalność wzoru oraz właściwą metodę łączenia lub nakładania folii na zakładkę.
- Należy używać ostrych ostrzy, nie uszkadzając podłoża. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić krawędzie, łączenia i ogólne wykończenie. Należy korzystać z najnowszej wersji Cover Styl Technical Manual w zakresie przygotowania podłoża, wyboru primeru i technik montażu.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

# ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.  
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

