Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA **Prywatność danych**

PODRODZINA **Folia prywatyzująca do ekranów (ograniczająca widoczność).**

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	**122 cm**
Długość (m)	**30.5 m**
Grubość (µm)	**132 µm**
Skład	**PET + PVA**
Skład warstwy rozdzielającej	**PET**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**1 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Transmisja światła widzialnego	**44%**
Gwarancja	**5 lata**

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV	**Ostrożność**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Mokre**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Aplikuj folię za pomocą środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody, a następnie usuń roztwór aplikacyjny i powietrze odpowiednią raklą.
- Data Jammer wymaga specjalnego montażu. Orientacja folii może się różnić w zależności od technologii wyświetlacza, dlatego konieczna jest próba wstępna na przeznaczonym do tego przeszkleniu i w konfiguracji ekranu.
- Przed rozpoczęciem zapoznaj się z dedykowaną instrukcją montażu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do montażu i czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.
Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet ani materiałów klejących. Delikatnie czyść powierzchnię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation