



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Prywatność danych

PODRODZINA

Folia prywatyzująca do ekranów (ograniczająca widoczność).

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	122 cm
Długość (m)	30.5 m
Grubość (µm)	132 µm
Skład	PET + PVA
Skład warstwy rozdzielającej	PET
Przechowywanie w zalecanych warunkach	1 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Gwarancja	5 lata

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

Ostrożność

MONTAŻ

Rodzaj montażu

Wewnętrzne

Metoda montażu

Mokre

Temperatura montażu/tem

12°C-38°C

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Aplikuj folię za pomocą środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody, a następnie usuń roztwór aplikacyjny i powietrze odpowiednią raklą.
- Data Jammer wymaga specjalnego montażu. Orientacja folii może się różnić w zależności od technologii wyświetlacza, dlatego konieczna jest próba wstępna na przeznaczonym do tego przeszkleniu i w konfiguracji ekranu.
- Przed rozpoczęciem zapoznaj się z dedykowaną instrukcją montażu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do montażu i czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.

Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet ani materiałów klejących. Delikatnie czyść powierzchnię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką