Cover Styl

E-FILM

GLASS



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA **Prywatność danych**

PODRODZINA **Folia przełączalna**

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	**100 cm**
Długość (m)	**1 m**
Grubość (µm)	**540 µm**
Skład	**PET**
Skład warstwy rozdzielającej	**PET**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**3 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Transmisja światła widzialnego	**91%**
Gwarancja	**2 lata**

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV	**Ostrożność**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem zawsze dokładnie wyczyść szybę środkiem Crystal Antistatic Spray (600-ATS) i podczas montażu lub przenoszenia używaj rękawic antystatycznych.
- Aplikuj wyłącznie na sucho, nigdy nie używaj wody ani roztworu mydlanego.
- Postępuj ostrożnie: utrzymuj folię w pozycji płaskiej, nie zginaj jej i chroń krawędzie.
- Górną warstwę ochronną pozostaw na miejscu do końca montażu.
- Nie montuj pod ramami ani w miejscach narażonych na naprężenia mechaniczne.
- Przy montażu kilku paneli obok siebie pozostaw odstęp 2-2,5 mm.
- Uszczelnienie nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane, jeśli folia jest narażona na wilgoć lub ryzyko kontaktu z wodą. Wzdłuż krawędzi folii używaj wyłącznie neutralnego, niekwaśnego uszczelniacza silikonowego.
- Wszystkie połączenia elektryczne musi wykonać uprawniony elektryk zgodnie ze schematem połączeń i z użyciem zalecanego transformatora.
- Aby zapewnić najlepszą trwałość, unikaj ciągłej pracy w trybie ON i używaj timera, który zapewni codzienne odłączenie zasilania.

Przed czyszczeniem odczekaj 30 dni i używaj wyłącznie ściereczki z mikrofibry oraz produktów nieściernych.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni E-Film odczekaj 30 dni od montażu.

Używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki z mikrofibry oraz łagodnego środka czyszczącego, np. roztworu alkoholu izopropylowego rozcieńczonego w proporcji 50/50 albo płynu do szyb bez amoniaku. Delikatnie wycieraj w jednym kierunku, aby uniknąć smug.

Przełączniki zasilania i sterowniki czyść wyłącznie suchą ściereczką.

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation