



## GAMA I WYKOŃCZENIE

## RODZINA

Tkanina

## WYKOŃCZENIA

Premium

## PODRODZINA

Rafia

## EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOSTĘPNE  
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 122 cm                                               |
| Długość                               | 20 m                                                 |
| Grubość                               | 640 µm                                               |
| Waga artykułu                         | 340 g/m²                                             |
| Skład                                 | 14                                                   |
| Rodzaj kleju                          | Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza |
| Gwarancja                             | 5 lata                                               |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                                             |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 1 lata                                               |
| Kierunek wzoru                        | Niewidoczne                                          |

## PARAMETRY

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Odporność na zarysowania   | Średni        |
| Odporność na plamy         | Nie Testowany |
| Opór cieplny               | Nie Testowany |
| Odporność na wodę i wilgoć | Nie Testowany |
| Odporność na światło       | Nie Testowany |
| Adhezja                    | Nie Testowany |
| Właściwości antybakteryjne | Nie Testowany |
| Zmywalność                 | Nie Testowany |

## CERTYFIKATY

|                                         |                                      |                                             |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Zgodny             | REACH / ROHS<br>Zgodny               | KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+<br>Nie Testowany |
| SUBSTANCJE OGRANICZONE<br>Nie Testowany | IMO/MED MODUŁ B - E<br>Nie Testowany | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Nie Testowany       | EPD DOSTĘPNE<br>Niedostępne                              |

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

## KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozciągliwy                                   | Nieodpowiednie                 |
| Odpowiednie do                                | Wewnętrzne                     |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą        | Nieodpowiednie                 |
| Ciągłość wzoru między panelami                | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Niedoskonałe powierzchnie                     | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | Nieodpowiednie                 |

## MONTAŻ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rodzaj montażu               | Wewnętrzne |
| Metoda montażu               | Suche      |
| Temperatura montażu/tem      | 12°C-38°C  |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | ABBA       |

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Tnij ostrożnie, aby zminimalizować strzępienie powierzchni tekstylnej.
- W miejscach zakładek delikatnie podgrzej folię, aby poprawić przyczepność.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu zakładki mogą się podnosić pod wpływem naprężeń mechanicznych.
- Na krawędziach i powierzchniach wypukłych zapewnij pełną przyczepność bez uwiecznionego powietrza i zawijaj materiał co najmniej 10 mm wokół krawędzi, najlepiej więcej, jeśli to możliwe.
- Podczas przechowywania produktu w rolce może wystąpić niewielkie kurczenie się linera; nie wpływa to na stabilność wymiarową materiału po montażu.
- Po użyciu mocno zabezpiecz rolkę w co najmniej trzech miejscach, aby zapobiec powstawaniu kanałów powietrznych między folią a linerem.
- W przypadku NG07 i NG09, ze względu na specyficzną konstrukcję, między sąsiednimi arkuszami mogą wystąpić niewielkie różnice koloru, nawet jeśli pochodzą z tej samej rolki.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku wzorów Cork Prestige lub RAFFIA wystarcza minimalne czyszczenie i pielęgnacja, ponieważ materiały te mają naturalną odporność na kurz i zabrudzenia. Do czyszczenia używaj szczotki z miękkim włosiem.

W przypadku wilgotnych lub mokrych plam usuń wilgoć chłonną ściereczką, a następnie szybko i dokładnie osusz zabrudzone miejsce.

SYMULATOR

# ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.  
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

