
Cover Styl

NP04

Sienna Craft





GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Tkanina

PODRODZINA
Rafia

WYKOŃCZENIA
Premium

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Mat

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

PRÓBKI PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**122 cm**
Długość	**20 m**
Grubość	**640 µm**
Waga artykułu	**340 g/m²**
Skład	**14**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**5 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**1 lata**
Kierunek wzoru	**Niewidoczne**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Średni**
Odporność na plamy	**Nie Testowany**
Opór cieplny	**Nie Testowany**
Odporność na wodę i wilgoć	**Nie Testowany**
Odporność na światło	**Nie Testowany**
Adhezja	**Nie Testowany**
Właściwości antybakteryjne	**Nie Testowany**
Zmywalność	**Nie Testowany**

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
Nie Testowany

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie Testowany

IMO/MED MODUŁ B - E
Nie Testowany

RAIL (EN45545-2, R1)
Nie Testowany

EPD DOSTĘPNE
Niedostępne

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NP04

Sienna Craft

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Nieodpowiednie**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Nieodpowiednie**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Nieodpowiednie**

MONTAŻ


Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Tnij ostrożnie, aby zminimalizować strzępienie powierzchni tekstylnej.
- W miejscach zakładek delikatnie podgrzej folię, aby poprawić przyczepność.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu zakładki mogą się podnosić pod wpływem naprężeń mechanicznych.
- Na krawędziach i powierzchniach wypukłych zapewnij pełną przyczepność bez uwięzionego powietrza i zawijaj materiał co najmniej 10 mm wokół krawędzi, najlepiej więcej, jeśli to możliwe.
- Podczas przechowywania produktu w rolce może wystąpić niewielkie kurczenie się linera; nie wpływa to na stabilność wymiarową materiału po montażu.
- Po użyciu mocno zabezpiecz rolkę w co najmniej trzech miejscach, aby zapobiec powstawaniu kanałów powietrznych między folią a linerem.
- W przypadku NG07 i NG09, ze względu na specyficzną konstrukcję, między sąsiednimi arkuszami mogą wystąpić niewielkie różnice koloru, nawet jeśli pochodzą z tej samej rolki.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku wzorów Cork Prestige lub RAFFIA wystarcza minimalne czyszczenie i pielęgnacja, ponieważ materiały te mają naturalną odporność na kurz i zabrudzenia. Do czyszczenia używaj szczotki z miękkim włosiem.
W przypadku wilgotnych lub mokrych plam usuń wilgoć chłonną ściereczką, a następnie szybko i dokładnie osusz zabrudzone miejsce.



Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation