



GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Tkanina

WYKOŃCZENIA

Premium

PODRODZINA

Rafia

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOSTĘPNE
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	20 m
Grubość	940 µm
Waga artykułu	340 g/m²
Skład	14
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	5 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	1 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Nie Testowany
Opór cieplny	Nie Testowany
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Testowany
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Nie Testowany
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
ZgodnyREACH / ROHS
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
Nie TestowanySUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie TestowanyIMO/MED MODUŁ B - E
Nie TestowanyRAIL (EN45545-2, R1)
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE
Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Nieodpowiednie
Ciągłość wzoru między panelami	Tak, z zachowaniem ostrożności
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Nieodpowiednie

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu/tem	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Tnij ostrożnie, aby zminimalizować strzępienie powierzchni tekstylnej.
- W miejscach zakładki delikatnie podgrzej folię, aby poprawić przyczepność.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu zakładki mogą się podnosić pod wpływem naprężeń mechanicznych.
- Na krawędziach i powierzchniach wypukłych zapewnij pełną przyczepność bez uwiecznionego powietrza i zawijaj materiał co najmniej 10 mm wokół krawędzi, najlepiej więcej, jeśli to możliwe.
- Podczas przechowywania produktu w rolce może wystąpić niewielkie kurczenie się linera; nie wpływa to na stabilność wymiarową materiału po montażu.
- Po użyciu mocno zabezpiecz rolkę w co najmniej trzech miejscach, aby zapobiec powstawaniu kanałów powietrznych między folią a linerem.
- W przypadku NG07 i NG09, ze względu na specyficzną konstrukcję, między sąsiednimi arkuszami mogą wystąpić niewielkie różnice koloru, nawet jeśli pochodzą z tej samej rolki.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku wzorów Cork Prestige lub RAFFIA wystarcza minimalne czyszczenie i pielęgnacja, ponieważ materiały te mają naturalną odporność na kurz i zabrudzenia. Do czyszczenia używaj szczotki z miękkim włosiem.

W przypadku wilgotnych lub mokrych plam usuń wilgoć chłonną ściereczką, a następnie szybko i dokładnie osusz zabrudzone miejsce.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

